

Индукторы.

Диаметр трубы (min-max,мм)	Внутренний диаметр индук- тора (мм)	Тип индуктора /количество витков	Модель
SSTA			
9 - 13	16	Трубчатый/3 витка	SSTA-016/3
12 – 16	19	Трубчатый/3 витка	SSTA-019/3
14 – 19	22	Трубчатый/3 витка	SSTA-022/3
16 – 20	25	Трубчатый/3 витка	SSTA-025/3
18 - 24	28	Трубчатый/2 витка	SSTA-028/2
20 - 24	31	Трубчатый/2 витка	SSTA-031/3
22 - 27	34	Трубчатый/2 витка	SSTA-034/3
25 – 30	37	Трубчатый/2 витка	SSTA-037/3
28 – 32	40	Трубчатый/2 витка	SSTA-040/3
30 – 35	43	Трубчатый/2 витка	SSTA-043/3
33 – 38	46	Трубчатый/2 витка	SSTA-046/3
SSTB			
25 – 30	37	Ленточный/2 витка	SSTB-037/2
28 – 32	40	Ленточный/2 витка	SSTB-040/2
30 – 35	43	Ленточный/2 витка	SSTB-043/2
33 – 38	46	Ленточный/2 витка	SSTB-046/2
35 – 40	50	Ленточный/2 витка	SSTB-050/2
38 – 46	57	Ленточный/2 витка	SSTB-057/2
43 – 53	64	Ленточный/2 витка	SSTB-064/2
50 – 58	69	Ленточный/2 витка	SSTB-069/2
55 – 65	76	Ленточный/2 витка	SSTB-076/2
60 – 70	89	Ленточный/2 витка	SSTB-089/2
75 – 90	101	Ленточный/2 витка	SSTB-101/2
SSTC			
75 – 90	101	Ленточный/1 виток	SSTC-101/1
85 – 105	114	Ленточный/1 виток	SSTC-114/1
95 – 115	127	Ленточный/1 виток	SSTC-127/1
110 – 130	140	Ленточный/1 виток	SSTC-140/1
115 – 135	143	Ленточный/1 виток	SSTC-143/1
120 – 140	152	Ленточный/1 виток	SSTC-152/1
130 – 150	165	Ленточный/1 виток	SSTC-165/1
135 – 170	180	Ленточный/1 виток	SSTC-180/1
165 - 200	210	Ленточный/1 виток	SSTC-210/1

Индукторы доступны для всех видов генераторов фирм:

- Thermatool**
- EFD**
- Elotherm**
- Emmiedi**
- Termomacchine**
- Elestar**

- Все индукторы выполнены из 99,9% бескислородной меди с высокой проводимостью.
- Трубчатые индукторы покрываются PTFE изоляцией
- Ленточные индукторы имеют изоляционную вставку из Silglass