

Прямоточные импидоры (Epoxy glass)

В импидорах используются высококачественные ферритовые стержни фирмы **Mahinda Hinoday** из материала **HR-4B**, корпус изготовлен из **Epoxy glass** (стеклоэпоксифенол).

Диаметр импидора, мм	Обозначение
5	TFIE-5-230
6,5	TFIE-6.5-230
8	TFIE-8-230
9	TFIE-9-230
10	TFIE-10-230
11	TFIE-11-230
12	TFIE-12-230
13	TFIE-13-230
14	TFIE-14-230
15	TFIE-15-230
16	TFIE-16-230
17	TFIE-17-230
18	TFIE-18-230
19	TFIE-19-230
20	TFIE-20-230
21	TFIE-21-230
22	TFIE-22-230
23	TFIE-23-230
24	TFIE-24-230
25	TFIE-25-230
28	TFIE-28-230
31	TFIE-31-230
34	TFIE-34-230
37	TFIE-37-230
40	TFIE-40-230
43	TFIE-43-230
46	TFIE-46-230
50	TFIE-50-230
57	TFIE-57-230
64	TFIE-64-230
70	TFIE-70-230
76	TFIE-76-230
89	TFIE-89-230
102	TFIE-102-230
114	TFIE-114-230
127	TFIE-127-230
140	TFIE-140-230
152	TFIE-152-230

Подключение к системе подачи охлаждающей жидкости выполняется в одном из двух вариантах:



Цанговый зажим



Трубная цилиндрическая резьба (BSP).